

## II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen

### Středotlaké zvedací vaky 1.0 bar



Sava středotlaké zvedací vaky pro tlak 1.0 bar jsou ideální pro záchranu osob uvězněných pod dopravním prostředkem při autohaváriích, leteckých katastrofách nebo zřícených tunelech, mostech a bedněních (lešeních) – hlavně v situacích kde nemohou být použity obvyklé záchranářské metody nebo by tyto metody byly příliš časově náročné. Sava zvedací vaky lze použít i na měkkých, nerovných nebo šterkových podkladech, dále se používají na zasněženém nebo zamrzlém povrchu. Kombinací různých materiálů nabízejí Sava zvedací vaky během použití vysoký stupeň bezpečnosti. Spodní i vrchní část vaku jsou vyrobeny z relativně silné vícenásobné vrstvy tvořené pryží zpevněné textilem, která je vysoce odolná proti proražení. Boční stěny jsou tvořeny speciální polyamidovou tkaninou, která poskytuje odpovídající troj až čtyřnásobný bezpečnostní koeficient (provozní tlak/tlak destrukční).

#### Technická data

Typ	Číslo položky	Průměr	Max. zvedací síla	Max. pracovní tlak	Zvedací výška	Výška prázdného vaku	Max. spotřeba vzduchu	Hmotnost sady
		mm	kg	bar	m	mm	L	kg
MA	5214788	610	2976	1,0	0,43	50	295	15
MB	521479	760	4650	1,0	0,59	50	620	24
MC	521481	910	6694	1,0	0,61	50	900	45
MD	521482	1220	11902	1,0	1,00	100	3010	70

#### Středotlaké zvedací vaky 1.0 bar

525662 504063 519994 system 1.0 bar

504061

Kód	Popis	Množství	Váha (kg)
521472	Přepravní pouzdro typu MA*	1 x	1,00
521485	Přepravní pouzdro typu MB*	1 x	1,25
521486	Přepravní pouzdro typu MC*	1 x	1,50
521487	Přepravní pouzdro typu MD*	1 x	2,00
504063	Plnicí hadice 5 m žlutá	1 x	1,50
525662	Plnicí hadice 5 m červená	1 x	2,00
504061	Dvojitý pojistný a ovládací ventil 1.0 bar	1 x	2,00
528119	Dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman 1.0 bar	1 x	3,10
523835	Redukční ventil 200/300 bar, s hadicí 2 m	1 x	1,80
522050	Sada na opravy	1 x	0,30