

## II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen

### Maxi zvedací vaky 0.5 bar

Sava nízkotlaké Maxi zvedací vaky jsou výbornou volbou pro havarovaná rozměrná vozidla, kamiony, přívěsy a pro manipulaci s letadly. Nízkotlaké zvedací vaky jsou vysoké až do 2,1 m se zvedací silou až do 9 tun. Používají se ke zvedání přívěsů s textilními stěnami, vagonů nebo čehokoliv, což vyžaduje zvedání s minimální koncentrací zvedací síly. Při zvedání extrémně těžkých, křehkých nebo narušených břemen, jako jsou například palivové cisterny a nákladní návěsy s textilními stěnami, umístěte zvedací vaky vedle sebe.

Zpevněné podpurné popruhy na vaku jsou vyrobeny ze zpevněného nylonu a mohou být během zvedání použity jako ukotvení pro zabránění bočnímu posunu. Dobrá přilnavost pryžové mikroporézní vrchní a spodní strany zaručuje, že vak za jakýchkoli podmínek zůstane na určeném místě. Vaky mohou být plněny z tlakových lahví nebo z rozvodu vzduchu nákladních automobilů atp.



#### Technické informace

#### Maxi zvedací vaky 0.5 bar

Typ	Číslo položky	Průměr	Max. zvedací síla	Max. pracovní tlak	Zvedací výška	Výška v klidu	Nominální obsah	Max. spotřeba vzduchu	Hmotnost jednoho vaku
		mm	kg	bar	m	mm	L	L	kg
MS 45	527296	1020	4000	0,5	0,45	100	480	840	20
MS 122	527297	1350	7000	0,5	1,22	100	1800	3150	35
MS 210	527298	1450	9000	0,5	2,10	100	3200	5600	60



Číslo položky	Popis	Množství	Hmotnost (kg)
507802	Plnicí hadice 5 m žlutá	1 x	2,0
507803	Plnicí hadice 5 m černá	1 x	2,0
507801	Dvojitý pojistný a ovládací ventil 0.5 bar	1 x	2,5
523835	Redukční ventil 200/300 bar, s hadicí, 2 m	1 x	1,8
522050	Sada na opravy	1 x	0,3